



TV. VIDEO. AUDIO. MECABLITZ

Metz mecablitz 40MZ-2, 40MZ-1, -1i, -3, -3i

40 MZ-2	40 MZ-1	40MZ-1i	40MZ-3	40MZ-3i
1992	1997	1998	1996	1998

Leitzahl ISO	20 mm	-	22	22	22	22
100/21° /						
Zoompositionen	24 mm	28	28	28	28	28
	28 mm	31	31	31	31	31
	35 mm	34	34	34	34	34
	50 mm	40	40	40	40	40
	70 mm	44	44	44	44	44
	85 mm	46	46	46	46	46
	105 mm	-	50	50	50	50
Motorzoom		o	o	o	o	o
Brennweiten		24 - 85 mm	24 - 105 mm	24 - 105 mm	24 - 105 mm	24 - 105 mm
Reflektorpositionen		6	7	7	7	7
Integr. WW-Streuscheibe 20 mm		-	o	o	o	o
SCA 3000 / SCA 300 - System		o	o	o	o	o
LCD-Anzeige		o	o	o	o	o
Extended Zoom		-	o	o	o	o
Zweitreflektor		o	-	-	o	o
Schwenkreflektor	vertikal	o	o	o	o	o
	horizontal	o	o	o	o	o
A/M/ TTL- Betrieb		o	o	o	o	o
TTL-Easy-Betrieb		-	o	o	o	o
Rapid-Betrieb		-	o	o	o	o
MD-Betrieb		o	o	o	o	o
Winder-Betrieb		o	o	o	o	o
Stroboskop-Betrieb		o	o	o	o	o
drahtl. TTL-/ A-Betrieb		o/Slave	o/o	o/o	o/o	o/o
Blitzleuchtzeiten (sek.)		1/200..1/20 000	1/200..1/20 000	1/200..1/20 000	1/200..1/20 000	1/200..1/20 000
Einstelllicht		-	o	o	o	o
Teillichtleistungsstufen in M/A/TTL		25	25	25	25	25
Telecomputer-Blenden		12	12	12	12	12
Summer		o	-	-	o	o
Batterie-Warnanzeige		o	o	o	o	o
Autom. Geräteabschaltung		o	o	o	o	o
Verriegelung der Funktionstasten und des Betriebsartenschalters		o	o	o	o	o
		-	o	o	o	o
A-TTL/ E-TTL Blitzsteuerung (Canon)		o/-	o/-	o/o	o/-	o/o
3D-Multisensor-Aufhellblitz (Nikon)		-	-	-	o	o
Vorblitz gegen Rote Augen (Nikon)		-	o	-	o	o
Unterbelichtungsanzeige (Nikon)		-	o	o	o	o
Blitzfolgezeit (Sek.)	mit Batterien	0,1 - 12,0	0,1 - 10,0	0,1 - 10,0	0,1 - 10,0	0,1 - 10,0
	mit NC- oder NiMH-Akku	0,1 - 7,0	0,1 - 5,0	0,1 - 5,0	0,1 - 5,0	0,1 - 5,0
Blitzzahl	mit Batterien	100 - 3000	100 - 3000	100 - 3000	100 - 3000	100 - 3000
	mit NC-Akku	60 - 1000	60 - 1000	60 - 1000	60 - 1000	60 - 1000
	mit NiMH-Akku	100 - 1700	100 - 2000	100 - 2000	100 - 2000	100 - 2000

o = möglich

- = nicht möglich

Metz - Werke
Kundendienst Technik

23.09.03/ Goe